

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Oblast použití | pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Přípoj 2 | zásuvková část spojky |
| Zvláštní charakteristiky | přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor) |
| Média | malta, beton, mazanina |
| Materiál | Ocel Temperovaná litina |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Typová velikost 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

Výrobek

| Označení | G1 | Typová velikost | Ident. míra | max. provozní tlak (bar) | System |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| MM IG 10/25 | G 1" -11 | 25 | 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 10-MA | G 1" -11 | - | 38,0 | 50 | květen |
| MM IG 10-X25 | G 1" -11 | X25 | 42,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 10/35 | G 1" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 54/35 | G 1.1/4" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 15/35 | G 1.1/2" -11 | 35 | 51,0 | 50 | 22 |
| MM IG 15/42 | G 1.1/2" -11 | 42 | 54,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM IG 20/50 | G 2" -11 | 50 | 64,0 | 50 | 22 |
| MM IG 25/65 | G 2.1/2" -11 | 65 | 74,0 | 25 | 22 / 23,5 |

Náhradní díly

MDR Těsnění pro spojku pro maltu