

MM V

Spojka pro maltu, redukce zásuvková část-zástrčná část

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------------|---|
| Oblast použití | pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům |
| Přípoj 1 | zásuvková část spojky |
| Přípoj 2 | zástrčná část spojky |
| Zvláštní charakteristiky | přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor) |
| Média | malta, beton, mazanina |
| Materiál | Ocel Temperovaná litina |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

Typová velikost 25 s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

Výrobek

| Označení | Typová velikost | Ident. míra | max. provozní tlak (bar) | System |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| MM V-X25/25 | X25 / 25 | 42,0 / 35,5 | 50 | 22 / 23,5 |
| MM V 35/X25 | 35 / X25 | 51,0 / 42,0 | 50 | 22 |
| MM V 42/35 | 42 / 35 | 54,0 / 35,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/35 | 50 / 35 | 64,0 / 51,0 | 50 | 22 |
| MM V 50/42 | 50 / 42 | 64,0 / 42,0 | 50 | 22 |

Náhradní díly

MDR Těsnění pro spojku pro maltu