


# MULTI EPDM

Univerzální hadice

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Zemědělská technika Stavební průmysl inženýrství
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	vysoká odolnost proti ozonu, oleji a povětrnostním vlivům
<b>Vnitřní vrstva</b>	EPDM
<b>Vložka</b>	syntetické příže
<b>Vnější vrstva</b>	chloroprenový pryž
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	120 °C



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
<b>MULTI 13-3.2 EPDM</b>	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
<b>MULTI 19-4.2 EPDM</b>	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
<b>MULTI 25-4.5 EPDM</b>	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
<b>MULTI 32-5.5 EPDM</b>	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
<b>MULTI 38-6 EPDM</b>	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
<b>MULTI 51-8.5 EPDM</b>	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510