

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Přípoj 2</b>	zástrčná část spojky
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
<b>Média</b>	malta, beton, mazanina
<b>Materiál</b>	Ocel Temperovaná litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

### Výrobek

Označení	G1	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	Systém
<b>MV AG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV AG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV AG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22