

### Vlastnosti

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>           | pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům |
| <b>Přípoj 1</b>                 | Vnější cylindrický závit BSP  |
| <b>Přípoj 2</b>                 | zástrčná část spojky  |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)                                    |
| <b>Média</b>                    | malta, beton, mazanina  |
| <b>Materiál</b>                 | Ocel<br>Temperovaná litina  |
| <b>Povrchová ochrana</b>        | galvanicky potažený   |



### Upozornění

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

### Výrobek

| Označení            | G1           | Typová velikost | Ident. míra | max. provozní tlak<br>(bar) | Systém    |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| <b>MV AG 10/25</b>  | G 1" -11     | 25              | 35,0        | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 10-X25</b> | G 1" -11     | X25             | 41,0        | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 54/35</b>  | G 1.1/4" -11 | 35              | 49,5        | 50                          | 22        |
| <b>MV AG 15/42</b>  | G 1.1/2" -11 | 42              | 53,0        | 50                          | 22 / 23,5 |
| <b>MV AG 20/50</b>  | G 2" -11     | 50              | 63,0        | 50                          | 22        |