

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Přípoj 2</b>	zástrčná část spojky
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
<b>Média</b>	malta, beton, mazanina
<b>Materiál</b>	Ocel Temperovaná litina
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Typová velikost 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

### Výrobek

Označení	G1	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	System
<b>MV IG 10/25</b>	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 10-MA</b>	G 1" -11	-	37,5	50	květen
<b>MV IG 10-X25</b>	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 10/35</b>	G 1" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 54-X25</b>	G 1.1/4" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 54/35</b>	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 54/50</b>	G 1.1/4" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 15/35</b>	G 1.1/2" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 15/42</b>	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
<b>MV IG 15/50</b>	G 1.1/2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 20/35</b>	G 2" -11	35	49,5	50	22
<b>MV IG 20/50</b>	G 2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 25/50</b>	G 2.1/2" -11	50	63,0	50	22
<b>MV IG 25/65</b>	G 2.1/2" -11	65	73,0	25	22 / 23,5