MV TUELLE

Spojka pro maltu, zástrčná část s hadicovou hubicí

Vlastnosti

Oblast použití	pro dopravu malty, betonu a mazaniny k čerpadlům, stříkačkám a čisticím strojům
Přípoj 1	Hadicová přípojka
Přípoj 2	zástrčná část spojky
Zvláštní charakteristiky	přezkoušený TÜV (Spolek pro technický dozor)
Média	malta, beton, mazanina
Materiál	Ocel Temperovaná litina
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

Typová velikost 25 a MMIG10-MA s jednou pákou, všechny ostatní se 2 pákami.

Pozor: Pouze stejné typové velikosti jsou vzájemně vyměnitelné!

Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	Typová velikost	Ident. míra	max. provozní tlak (bar)	Systém
MV TUELLE 25	25	25	35,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE-X25	25	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 35	35	35	49,5	50	22
MV TUELLE 38	38	35	49,5	50	22
MV TUELLE 42	42	42	53,0	50	22 / 23,5
MV TUELLE 50	50	50	63,0	50	22
MV TUELLE 65	65	65	73,0	25	22 / 23,5

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.