# POLY H

Polyuretanová odsávací-dopravní hadice

HANSA FLEX

## Vlastnosti



| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | zařízení na dopravu granulátu<br>průmyslové vysavače |
| **Zvláštní charakteristiky** | vysoká oděruvzdornost<br>ohebný .<br>odolný proti oleji a benzínu<br>hladký průtokový kanál, vakuově pevný |
| **Vnitřní vrstva** | polyuretan |
| **Vložka** | zapuštěná ocelová spirála |
| **Vnější vrstva** | polyuretan |
| **Barva** | transparentní |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 90 °C |
| **Média** | granuláty<br>Vzduch<br>Voda |

## Upozornění

tloušťka stěny mezi spirálami 1,45 mm

## Další informace

– antistatický podle TRBS 2153 / směrnice 94/9/ES // Atex95
– povrchový odpor < 10 na devátou ohmů
– nehořlavé provedení podle DIN 4102 B1 pro dřevozpracující průmysl
– odolný proti mikrobům do sekaček na trávu nebo zahradních vysavačů

## Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak* při 20°C (bar) | Vakuum (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Hmotnost na m (kg) | Délka role (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POLY 25 H** | 1" | 25 | 33 | 4,1 | 0,94 | 37 | 0,290 | 10 / 15 |
| **POLY 40 H** | 1.1/2" | 40 | 49 | 3,0 | 0,84 | 60 | 0,490 | 10 / 15 |
| **POLY 45 H** | 1.3/4" | 45 | 55 | 3,0 | 0,83 | 80 | 0,550 | 10 / 15 |
| **POLY 50 H** | 2" | 50 | 61 | 2,9 | 0,80 | 75 | 0,710 | 10 / 15 |
| **POLY 60 H** | 2.1/2" | 60 | 70 | 2,5 | 0,75 | 90 | 0,840 | 10 / 15 |
| **POLY 100 H** | 4" | 100 | 112 | 1,5 | 0,45 | 150 | 1,480 | 10 / 15 |
| **POLY 110 H** | 4.3/8" | 110 | 121 | 1,3 | 0,45 | 165 | 1,610 | 10 / 15 |
| **POLY 120 H** | 5" | 120 | 131 | 1,3 | 0,31 | 180 | 1,750 | 10 / 15 |
| **POLY 125 H** | 5" | 125 | 138 | 1,3 | 0,31 | 187 | 1,910 | 10 / 15 |
| **POLY 150 H** | 6" | 150 | 163 | 1,0 | 0,25 | 225 | 2,290 | 10 / 15 |
| **POLY 200 H** | 8" | 200 | 215 | 0,7 | 0,19 | 300 | 3,300 | 10 / 15 |

BD = provozní tlak

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*