

### Vlastnosti

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>           | Zemědělská technika<br>Průmysl a stavebnictví  |
| <b>Zvláštní charakteristiky</b> | vysoká oděruvzdornost<br>ohébný<br>odolný proti oleji a benzínu<br>hladký průtokový kanál, vakuově pevný |
| <b>Vnitřní vrstva</b>           | polyuretan   |
| <b>Vložka</b>                   | zapuštěná ocelová spirála  |
| <b>Vnější vrstva</b>            | polyuretan   |
| <b>Barva</b>                    | transparentní  |
| <b>Teplota min.</b>             | -40 °C   |
| <b>Teplota max.</b>             | 90 °C  |
| <b>Média</b>                    | štěrk<br>obilí<br>písek<br>atd.  |



### Upozornění

tloušťka stěny mezi spirálami 2,5 mm

### Další informace

- antistatický podle TRBS 2153 / směrnice 94/9/ES // Atex95
- povrchový odpor < 10 na devátou ohmů
- nehořlavé provedení podle DIN 4102 B1 pro dřevozpracující průmysl
- odolný proti mikrobům do sekaček na trávu nebo zahradních vysavačů

### Výrobek

| Označení           | palce  | Vnitřní Ø<br>(mm) | Vnější Ø<br>(mm) | Provozní tlak* při 20°C<br>(bar) | Vakuum<br>(bar) | Poloměr ohybu min.<br>(mm) | Hmotnost na m<br>(kg) | Délka role<br>(m) |
|--------------------|--------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>POLY 40 XL</b>  | 1.1/2" | 40                | 50               | 4,2                              | 0,95            | 160                        | 0,830                 | 10 / 15           |
| <b>POLY 50 XL</b>  | 2"     | 50                | 61               | 3,8                              | 0,95            | 200                        | 1,040                 | 10 / 15           |
| <b>POLY 75 XL</b>  | 3"     | 75                | 87               | 2,7                              | 0,95            | 300                        | 1,500                 | 10 / 15           |
| <b>POLY 100 XL</b> | 4"     | 100               | 115              | 1,9                              | 0,90            | 400                        | 2,600                 | 10 / 15           |
| <b>POLY 125 XL</b> | 5"     | 125               | 140              | 1,5                              | 0,90            | 500                        | 3,440                 | 10 / 15           |
| <b>POLY 150 XL</b> | 6"     | 150               | 167              | 1,3                              | 0,85            | 600                        | 4,130                 | 10 / 15           |

BD = provozní tlak