

# PYRO WAS RT

Skládací hadice požární ochrana

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	požární ochrana
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	proti stárnutí a ozonu odolná směs EPDM vysoce elastický a poddajný, mimořádně dobrý součinitel adheze zpracovaný speciální vulkanizační metodou mimořádně oděruvzdorný
<b>Norma</b>	DIN 14.811 BS 6391
<b>Vnitřní vrstva</b>	vysoce pevná Multifilament-polyesterová vlákna, 2krát skaný řetěz, kruhově tkaný
<b>Barva</b>	červená
<b>Média</b>	Voda



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30