# PYRO WAS RT

Skládací hadice požární ochrana

## Vlastnosti



| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | požární ochrana |
| **Zvláštní charakteristiky** | proti stárnutí a ozonu odolná směs EPDM<br>vysoce elastický a poddajný, mimořádně dobrý součinitel adheze<br>zpracovaný speciální vulkanizační metodou<br>mimořádně oděruvzdorný |
| **Norma** | DIN 14.811<br>BS 6391 |
| **Vnitřní vrstva** | vysoce pevná Multifilamant-polyesterová vlákna, 2krát skaný řetěz, kruhově tkaný |
| **Barva** | červená |
| **Média** | Voda |

## Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Zkušební tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Délka role (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PYRO WAS 38 RT** | 1.1/2" | 38 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 52 RT** | 2" | 52 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 63 RT** | 2.1/2" | 63 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |
| **PYRO WAS 75 RT** | 3" | 75 | 16,0 | 25 | 50 | 15 / 20 / 30 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*