PYRO WAS RT

Skládací hadice požární ochrana

Vlastnosti



Oblast použití	požární ochrana
Zvláštní charakteristiky	proti stárnutí a ozonu odolná směs EPDM vysoce elastický a poddajný, mimořádně dobrý součinitel adheze zpracovaný speciální vulkanizační metodou mimořádně oděruvzdorný
Norma	DIN 14.811 BS 6391
Vnitřní vrstva	vysoce pevná Multifilamant-polyesterová vlákna, 2krát skaný řetěz, kruhově tkaný
Barva	červená
Média	Voda

Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Délka role (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.