

# SVB ND SB

Hadicové spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Přípoj 1</b> | Hadicová přípojka |
| <b>Přípoj 2</b> | Hadicová přípojka |
| <b>Norma</b>    | DIN 20038         |
| <b>Média</b>    | Stlačený plyn     |
| <b>Materiál</b> | Ocel              |



## Upozornění

Připojit hadicovými svorkami DIN 20039 B

## Popis

maximální vývrt pro co největší průtok

perfektní uložení hadice díky soustruženému obrysu objímky

## Výrobek

| Označení     | pro vnitřní průměr hadice (mm) | Ø ID (mm) | b (mm) | Délka (mm) | Ø pojistný svazek (mm) | Provozní tlak v barech |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------|------------------------|
| SVB 13 ND SB | 13                             | 9,00      | 13,5   | 80         | 25                     | PN 25                  |
| SVB 15 ND SB | 15                             | 12,00     | 17,0   | 105        | 30                     | PN 25                  |
| SVB 19 ND SB | 19                             | 16,00     | 21,0   | 105        | 34                     | PN 25                  |
| SVB 25 ND SB | 25                             | 22,00     | 26,5   | 160        | 42                     | PN 25                  |
| SVB 32 ND SB | 32                             | 27,00     | 33,5   | 175        | 50                     | PN 25                  |
| SVB 38 ND SB | 38                             | 33,00     | 40,0   | 215        | 56                     | PN 25                  |
| SVB 50 ND SB | 50                             | 45,00     | 51,0   | 225        | 78                     | PN 25                  |
| SVB 53 ND SB | 53                             | 46,00     | 54,0   | 225        | 78                     | PN 25                  |
| SVB 75 ND SB | 75                             | 68,00     | 76,0   | 250        | 110                    | PN 25                  |

Ø ID = průchozí otvor