

# SVB ND SB

Hadicové spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	Hadicová přípojka
<b>Norma</b>	DIN 20038
<b>Média</b>	Stlačený plyn
<b>Materiál</b>	Ocel



## Upozornění

Připojit hadicovými svorkami DIN 20039 B

## Popis

maximální vývrt pro co největší průtok

perfektní uložení hadice díky soustruženému obrysu objímky

## Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	Ø ID (mm)	b (mm)	Délka (mm)	Ø pojistný svazek (mm)	Provozní tlak v barech
<b>SVB 13 ND SB</b>	13	9,00	13,5	80	25	PN 25
<b>SVB 15 ND SB</b>	15	12,00	17,0	105	30	PN 25
<b>SVB 19 ND SB</b>	19	16,00	21,0	105	34	PN 25
<b>SVB 25 ND SB</b>	25	22,00	26,5	160	42	PN 25
<b>SVB 32 ND SB</b>	32	27,00	33,5	175	50	PN 25
<b>SVB 38 ND SB</b>	38	33,00	40,0	215	56	PN 25
<b>SVB 50 ND SB</b>	50	45,00	51,0	225	78	PN 25
<b>SVB 53 ND SB</b>	53	46,00	54,0	225	78	PN 25
<b>SVB 75 ND SB</b>	75	68,00	76,0	250	110	PN 25

Ø ID = průchozí otvor