

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	na staveništi, v hornictví a tunelářství
<b>Přípoj 1</b>	kruhový vnější závit
<b>Přípoj 2</b>	Hadicová přípojka
<b>Média</b>	stlačený vzduch, voda
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Připojit hadicovými příchytkami DIN 20039 A

### Popis

vhodný pro šroubení s kuželovými objímkami  
perfektní uložení hadice díky soustruženému obrysu objímky

### Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Délka (mm)	Délka toulce (mm)	SW (mm)	Kužel	Provozní tlak v barech
<b>TRD 32-13 MM</b>	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-16 MM</b>	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-19 MM</b>	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
<b>TRD 32-25 MM</b>	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = otvor klíče – Ø ID = průchozí otvor