TRD
Závitový toulec

Vlastnosti

Oblast použití	na staveništi, v hornictví a tunelářství
Přípoj 1	kruhový vnější závit
Přípoj 2	Hadicová přípojka
Média	stlačený vzduch, voda
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění
Připojit hadicovými příchytkami DIN 20039 A

Popis
vhodný pro šroubení s kuželovými objímkami
perfektní uložení hadice díky soustruženému obrysu objímky

Výrobek

Označení	pro vnitřní průměr hadice (mm)	G1	Ø ID (mm)	Délka (mm)	Délka toulce (mm)	SW (mm)	Kužel	Provozní tlak v barech
TRD 32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-16 MM	16	Rd 32 x 1/8"	12,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	75	41	32	1:3	PN 25
TRD 32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	20,00	75	41	32	1:3	PN 25

SW = otvor klíče – Ø ID = průchozí otvor

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.