

# BETON 85

Hadice na dopravu betonu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Oblast použití	Stavební průmysl
Zvláštní charakteristiky	napichovaný
Norma	DIN 53516
Vnitřní vrstva	vysoce oděruvzdorný, izolující pryž NBR/CBR
Vložka	čtyři vysoce nepřetržitelné úplety z ocelového drátu
Vnější vrstva	syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Média	malta, beton, mazanina



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
BETON 85-50-10	2"	50,8	70	85,0	200	508	30,5 / 61,0
BETON 85-65-11	2.1/2"	63,5	88	85,0	200	635	30,5 / 61,0
BETON 85-75-11.5	3"	76,2	102	85,0	200	762	30,5 / 61,0
BETON 85-80-13	3.1/4"	80,0	106	85,0	200	-	30,5 / 61,0
BETON 85-100-14	4"	101,6	130	85,0	200	1016	30,5 / 61,0
BETON 85-127-14	5"	127,0	155	85,0	200	1270	30,5 / 61,0
BETON 85-152-16	6"	152,4	184	85,0	200	1524	30,5 / 61,0