


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Potravinářský průmysl
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	velice ohebný a přejízdný naprosto zápachově a chuťově neutrální homogenní, hladký a neobsahující žádný změkčovač zapařitelný do 130 °C
<b>Osvědčení</b>	KTW "trubky", DVGW-W270 a DVGW-VP 549 (DVGW reg. č.: DW-0309BT0079)
<b>Vnitřní vrstva</b>	speciální transparentní, termoplastický potah
<b>Vložka</b>	mezivrstva PES a dvě kordové vložky
<b>Vnější vrstva</b>	NBR odolný proti oděru, UV, tukům a olejům
<b>Barva</b>	modrá se žlutou vlnitou čarou
<b>Teplota min.</b>	-20 °C
<b>Teplota max.</b>	90 °C
<b>Média</b>	Voda



### Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3,6	20,0	60	60	40
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3,6	20,0	60	75	40
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3,6	20,0	60	95	40
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4,2	20,0	60	110	40
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4,5	20,0	60	130	40
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4,5	20,0	60	145	40
AQUAPAL 32-4.5	1.1/4"	32	5,5	20,0	60	280	40
AQUAPAL 38-6.5	1.1/2"	38	6,5	20,0	60	330	40
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7,5	20,0	60	435	40