


ND 300 BL, GRN, R

Nízkotlaká a násuvná hadice

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Oblast použití | inženýrství všeobecné použití pro vzduch, vodu atd. |
| Vnitřní vrstva | NBR (Nitril) báze |
| Vložka | jedna úpletová vložka z textilu |
| Vnější vrstva | syntetická pryž |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Média | Voda Vzduch hydraulické oleje (na bázi minerálních olejů) Nemrzoucí roztoky |



Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Barva |
|------------|-----|----------|-------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| ND 306 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | modrá |
| ND 310 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | modrá |
| ND 313 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | modrá |
| ND 316 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | modrá |
| ND 320 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | modrá |
| ND 306 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | zelená |
| ND 310 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | zelená |
| ND 313 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | zelená |
| ND 316 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | zelená |
| ND 320 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | zelená |
| ND 306 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 6,0 | 11,9 | 21,0 | 84 | 45 | červená |
| ND 310 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 10,0 | 15,9 | 21,0 | 84 | 75 | červená |
| ND 313 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 13,0 | 19,6 | 21,0 | 84 | 80 | červená |
| ND 316 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 16,0 | 23,9 | 21,0 | 84 | 115 | červená |
| ND 320 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 19,0 | 26,9 | 21,0 | 84 | 135 | červená |

DN = nominální průměr, nominální světlost