HK PART
Čítač částic

Vlastnosti

Oblast použití	servis v mobilní hydraulice péče o hydraulická zařízení
Obsah dodávky	čítač částic HKPART-Z síťový adaptér s přívodním kabelem vysokotlaký adaptér (omezení tlaku) pro tlaková potrubí tlaková hadice se šroubovým přípojem pro měřicí spojku M16x2, délka = 2 m sací hadice se šroubovým přípojem, transparentní, délka = 0,3 m zpětná hadice s násuvnou spojkou, otevřený konec, transparentní, délka = 1 m hardwarový klíč USB Bluetooth software návod k použití a údržbě / certifikát kalibrace
Doplňková charakteristika	způsobilý pro hydraulické oleje viskozity do 350 mm2/s čistotní třída dle ISO a SAE resp. NAS integrovaný AquaSenzor k měření vlhkosti a teploty



Upozornění

Při použití zařízení s tlakem přesahujícím 45 barů se musí používat vysokotlaký adaptér (Pmax= 345 barů).
Práce na hydraulickém zařízení smí provádět jenom odborníci za dodržení platných bezpečnostních předpisů.
Je nutné mít na zřeteli návod k obsluze tohoto přístroje, aby se odvrátily osobní škody a škody na životním prostředí.

Popis

Čítač částic HKPART-Z slouží jako mobilní servisní přístroj k přechodnému měření znečištění hydraulických systémů pevnými látkami např. u řídicích oběhů, tlakových oběhů a beztlakových nádrží.
Rozsah měření je rozšířen díky integrovanému aqua-senzoru o vlhkost a teplotu.
Zjištěná data je možné přenést prostřednictvím Bluetooth na počítač, kde je lze pomocí přiloženého softwaru vyhodnocovat.

Výrobek

Označení	max. provozní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
HK PART-Z	45	13