

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	servis v mobilní hydraulice péče o hydraulická zařízení
<b>Obsah dodávky</b>	čítač částic HKPART-Z síťový adaptér s přívodním kabelem vysokotlaký adaptér (omezení tlaku) pro tlaková potrubí tlaková hadice se šroubovým přípojem pro měřicí spojku M16x2, délka = 2 m sací hadice se šroubovým přípojem, transparentní, délka = 0,3 m zpětná hadice s násuvnou spojkou, otevřený konec, transparentní, délka = 1 m hardwarový klíč USB Bluetooth software návod k použití a údržbě / certifikát kalibrace
<b>Doplňková charakteristika</b>	způsobilý pro hydraulické oleje viskozity do 350 mm <sup>2</sup> /s čistotní třída dle ISO a SAE resp. NAS integrován AquaSenzor k měření vlhkosti a teploty



## Upozornění

Při použití zařízení s tlakem přesahujícím 45 barů se musí používat vysokotlaký adaptér (P<sub>max</sub>= 345 barů).  
Práce na hydraulickém zařízení smí provádět jenom odborníci za dodržení platných bezpečnostních předpisů.  
Je nutné mít na zřeteli návod k obsluze tohoto přístroje, aby se odvrátily osobní škody a škody na životním prostředí.

## Popis

Čítač částic HKPART-Z slouží jako mobilní servisní přístroj k přechodnému měření znečištění hydraulických systémů pevnými látkami např. u řídicích oběhů, tlakových oběhů a beztlakových nádrží.  
Rozsah měření je rozšířen díky integrovanému aqua-senzoru o vlhkost a teplotu.  
Zjištěná data je možné přenést prostřednictvím Bluetooth na počítač, kde je lze pomocí přiloženého softwaru vyhodnocovat.

## Výrobek

Označení	max. provozní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
HK PART-Z	45	13