

# PA 700 AJF 90

Lisovaná armatura, ORFS úhel 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | Armatura k nalisování pro hadice HD 400    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Závit UN/UNF pro matice                    |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | plošně těsnící                             |
| <b>Zkratka</b>           | ORFS                                       |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-3                                 |
| <b>Napojení</b>          | se zajištěním proti vytržení               |
| <b>Obsah dodávky</b>     | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| <b>Materiál</b>          | Ocel                                       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                        |



## Výrobek

| Označení      | DN | Velikost | palce | Provozní tlak (bar) | G1             | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----------|-------|---------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 90 | 12 | 8        | 1/2"  | 413,0               | 13/16" -16 UN  | 85,5    | 43,5    | 27 |
| PA 716 AJF 90 | 16 | 10       | 5/8"  | 413,0               | 1" -14 UNS     | 106,5   | 47,5    | 30 |
| PA 720 AJF 90 | 19 | 12       | 3/4"  | 413,0               | 1.3/16" -12 UN | 126,0   | 56,0    | 36 |
| PA 725 AJF 90 | 25 | 16       | 1"    | 413,0               | 1.7/16" -12 UN | 157,5   | 68,0    | 41 |