


# MD 100 AC

Hadice na chladicí prostředek

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	chladicí prostředek (klimatizace)
<b>Konstrukce</b>	pro závitové armatury
<b>Norma</b>	SAE J2064
<b>Vnitřní vrstva</b>	butyl = R134a efektivní hodnota 65% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
<b>Vložka</b>	vysoce pevný úplet z ocelového drátu
<b>Vnější vrstva</b>	CR = hodnoty absorpce vlhkosti 75% méně než vyžadováno dle SAEJ2064
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	120 °C
<b>Média</b>	kompresorové oleje: PAG, ester jen pro TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 chladicí prostředek: R134a



## Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1,3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominální průměr, nominální světlost