

# ACN HO

Vsuvka AC-klips, protějšek přípoje, vnější závit těsněný o-kroužkem

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblast použití</b>    | vsuvka pro klimatizační hadice, klipsový systém    |
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnější závit UN/UNF                                |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | těsněno O-kroužkem                                 |
| <b>Konstrukce</b>        | protějšek přípoje, vnější závit těsněný o-kroužkem |
| <b>Provedení</b>         | přímé  |
| <b>Materiál</b>          | Ocel   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený                                |



## Výrobek

| Označení             | DN* | Velikost | palce | G1              | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|----------------------|-----|----------|-------|-----------------|-----------|---------|----|
| <b>ACN 08 HO 5/8</b> | 8   | 5        | 5/16" | 5/8" -18 UNF    | 5,5       | 91,4    | 17 |
| <b>ACN 10 HO 13</b>  | 10  | 6        | 3/8"  | 3/4" -16 UNF    | 8,0       | 95,4    | 22 |
| <b>ACN 13 HO 16</b>  | 12  | 8        | 1/2"  | 7/8" -14 UNF    | 9,7       | 99,0    | 22 |
| <b>ACN 16 HO 20</b>  | 16  | 10       | 5/8"  | 1.1/16" -14 UNS | 11,9      | 106,3   | 27 |

DN = nominální průměr, nominální světlost