

SRS 1-5 D PP

Trubková spona, dvojnásobné trubky

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	dvoutrubková spona
Konstrukční doplněk	Vnitřní strana spony s žebrem
Norma	DIN 3015-3
Teplota min.	-30 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	polypropylen



Upozornění

Pro přichycení hadic a kabelů se doporučuje použití sponek s hladkou vnitřní plochou. Montáž se pak provádí bez předpětí, čímž se výška bloku H sníží o míru mezery S1.

Popis

Žebra na vnitřní straně objímek působí tlumivě vůči rázům a vibracím a zachycují síly působící ve směru osy trubky. Mezera mezi oběma polovinami vyvolává předpětí trubky.

Upozornění k objednávkám

1 kus = 2 poloviny přichytky

Výrobek

Označení	Velikost přichytky	Vnější Ø trubky d2 (mm)	Vnější Ø trubky d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106 D PP	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 106.4 D PP	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PP	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PP	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PP	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PP	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PP	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PP	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PP	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PP	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PP	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PP	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PP	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PP	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PP	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PP	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PP	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PP	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PP	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PP	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PP	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PP	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PP	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PP	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PP	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PP	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Varianty produktu

SRS 1-5 D PP G	Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony hladká
SRS 1-5 D PA	Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony s žebrem
SRS 1-5 D VG	Trubková spona, dvojnásobné trubky, Vnitřní strana spony hladká

tvoří přídatný díl pro následující produkty

B A	Sestavení skupiny B, konstrukce
-----	---------------------------------

SRS 1-5 D PP

Trubková spona, dvojnásobné trubky

HANSA FLEX
