

SRS IS 30-100

Inbusový šroub, jednotrubková spona

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Konstrukce | pro jednotrubkové spony |
| Typová řada | těžká |
| Norma | DIN 912 (ISO 4762) |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | Velikost přichytky | G | L (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------------|------|-----------|------------|
| SRS IS 30 | 1 | M 10 | 40 | 8 |
| SRS IS 40 | 2 | M 10 | 60 | 8 |
| SRS IS 50 | 3 | M 10 | 70 | 8 |
| SRS IS 60 | 4 | M 12 | 100 | 10 |
| SRS IS 70 | 5 | M 16 | 130 | 14 |
| SRS IS 80 | 6 | M 20 | 190 | 17 |
| SRS IS 90 | 7 | M 24 | 220 | 19 |
| SRS IS 100 | 8 | M 30 | 300 | 22 |

Varianty produktu

SRS IS 30-100 V4 Inbusový šroub, jednotrubková spona, ušlechtilá ocel 1.4571

tvoří přídavný díl pro následující produkty

| | |
|-----|------------------------------|
| C | Sestavení skupiny C |
| C D | Sestavení skupiny C, dvojité |