

SANDSTRAHL

Hadice na pískování

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	k čištění kovových, kamenných a jiných povrchů a k dopravě vysoce brusných médií
Vnitřní vrstva	vysoce oděruvzdorná, izolující pryž
Vložka	vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a měděné lanko
Vnější vrstva	přírodní a syntetický kaučuk, oděruvzdorný, odolný proti ozonu a povětrnostním vlivům napichovaný
Barva	černá
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	70 °C
Média	písek



Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
SANDSTRAHL 13-7	13	27	12,0	36	127	40
SANDSTRAHL 19-7	19	33	12,0	36	190	40
SANDSTRAHL 25-7	25	39	12,0	36	254	40
SANDSTRAHL 32-8	32	48	12,0	36	320	40
SANDSTRAHL 38-9	38	56	12,0	36	380	40
SANDSTRAHL 51-11	51	69	12,0	36	510	40
SANDSTRAHL 63-9.5	63	82	12,0	36	635	40