# PRT S DN

Spojka Perrot zástrčná část s hadicovou přípojkou

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | zástrčná část spojky |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | černá |



## Výrobek

| Označení | Provozní tlak (bar) | Spojkový rozměr (mm) | pro vnitřní průměr hadice (mm) |
|---|---|---|---|
| **PRT S 50 DN 50** | 12,0 | 50,0 | 50 |
| **PRT S 70 DN 63** | 12,0 | 70,0 | 63 |
| **PRT S 70 DN 70** | 12,0 | 70,0 | 70 |
| **PRT S 70 DN 75** | 12,0 | 70,0 | 75 |
| **PRT S 89 DN 75** | 12,0 | 89,0 | 75 |
| **PRT S 89 DN 80** | 12,0 | 89,0 | 80 |
| **PRT S 89 DN 89** | 12,0 | 89,0 | 89 |
| **PRT S 108 DN 75** | 12,0 | 108,0 | 75 |
| **PRT S 108 DN 90** | 12,0 | 108,0 | 90 |
| **PRT S 108 DN 102** | 12,0 | 108,0 | 102 |
| **PRT S 108 DN 110** | 12,0 | 108,0 | 110 |
| **PRT S 108 DN 152** | 12,0 | 108,0 | 152 |
| **PRT S 108 DN 127** | 12,0 | 108,0 | 127 |
| **PRT S 133 DN 50** | 12,0 | 133,0 | 50 |
| **PRT S 133 DN 76** | 12,0 | 133,0 | 76 |
| **PRT S 133 DN 102** | 12,0 | 133,0 | 102 |
| **PRT S 133 DN 110** | 12,0 | 133,0 | 110 |
| **PRT S 133 DN 127** | 12,0 | 133,0 | 127 |
| **PRT S 133 DN 133** | 12,0 | 133,0 | 133 |
| **PRT S 133 DN 152** | 12,0 | 133,0 | 152 |
| **PRT S 159 DN 50** | 12,0 | 159,0 | 50 |
| **PRT S 159 DN 76** | 12,0 | 159,0 | 76 |
| **PRT S 159 DN 102** | 12,0 | 159,0 | 102 |
| **PRT S 159 DN 127** | 12,0 | 159,0 | 127 |
| **PRT S 159 DN 133** | 12,0 | 159,0 | 133 |
| **PRT S 159 DN 152** | 12,0 | 159,0 | 152 |
| **PRT S 159 DN 159** | 12,0 | 159,0 | 159 |
| **PRT S 216 DN 200** | 12,0 | 216,0 | 200 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*