

# SKM HL 2 MULTI R

Multispojka, pevná polovina, obdélníková

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>          | Průmysl<br>dodávková a komunální vozidla<br>Zemědělská technika |
| <b>Přípoj 1</b>                | metrický vnější cylindrický závit                               |
| <b>Tvar těsnění 1</b>          | Vnitřní kužel 24°   |
| <b>Přípoj 2</b>                | Vsuvkové hrdlo  |
| <b>Norma</b>                   | odpovídající ISO 16028  |
| <b>Zbytkový tlak:</b>          | sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce     |
| <b>Konstrukce</b>              | multispojka   |
| <b>Konstrukční doplněk</b>     | panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém                   |
| <b>max: Průtokové množství</b> | 100 L/min   |



## Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

## Další informace

Přítom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu aumožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

## Výrobek

| Označení           | pro vnější Ø trubky (mm) | Typová řada | Provozní tlak (bar) | Konstrukční velikost |
|--------------------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| SKM 08 HL 2 MULTIR | 10                       | L           | 200,0               | 2                    |
| SKM 10 HL 2 MULTIR | 12                       | L           | 200,0               | 2                    |
| SKM 13 HL 2 MULTIR | 15                       | L           | 200,0               | 2                    |
| SKM 16 HL 2 MULTIR | 18                       | L           | 200,0               | 2                    |