

# SKM IR 2 MULTI R

Multispojka, pevná polovina, obdélníková

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Průmysl dodávková a komunální vozidla Zemědělská technika
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Přípoj 2</b>	Vsuvkové hrdlo
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 16028
<b>Zbytkový tlak:</b>	sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce
<b>Konstrukce</b>	multispojka
<b>Konstrukční doplněk</b>	panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém
<b>max: Průtokové množství</b>	100 L/min



## Upozornění

Provozní tlak: 200 barů na spojku, maximálně však 600 barů pro vícenásobné spojovací zařízení

## Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

## Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu umožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Konstrukční velikost
SKM 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKM 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2