

SKS HL 2 MULTI R

Multispojka, volná polovina, obdélníková

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Průmysl dodávková a komunální vozidla Zemědělská technika
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Přípoj 2	Vsuvka
Norma	odpovídající ISO 16028
Zbytkový tlak:	sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce
Konstrukce	multispojka
Konstrukční doplněk	panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém
max: Průtokové množství	100 L/min



Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu aumožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

Výrobek

Označení	pro vnější Ø trubky (mm)	Typová řada	Provozní tlak (bar)	Konstrukční velikost
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2