

# SKS HL 2 MULTI R

Multispojka, volná polovina, obdélníková

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Průmysl dodávková a komunální vozidla Zemědělská technika
<b>Přípoj 1</b>	metrický vnější cylindrický závit
<b>Tvar těsnění 1</b>	Vnitřní kužel 24°
<b>Přípoj 2</b>	Vsuvka
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 16028
<b>Zbytkový tlak:</b>	sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce
<b>Konstrukce</b>	multispojka
<b>Konstrukční doplněk</b>	panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém
<b>max: Průtokové množství</b>	100 L/min



## Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

## Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu aumožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

## Výrobek

Označení	pro vnější Ø trubky (mm)	Typová řada	Provozní tlak (bar)	Konstrukční velikost
SKS 08 HL 2 MULTI R	10	L	200,0	2
SKS 10 HL 2 MULTI R	12	L	200,0	2
SKS 13 HL 2 MULTI R	15	L	200,0	2
SKS 16 HL 2 MULTI R	18	L	200,0	2