

SKS IR 2 MULTI R

Multispojka, volná polovina, obdélníková

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Průmysl dodávková a komunální vozidla Zemědělská technika
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Přípoj 2	Vsuvka
Norma	odpovídající ISO 16028
Zbytkový tlak:	sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce
Konstrukce	multispojka
Konstrukční doplněk	panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém
max: Průtokové množství	100 L/min



Upozornění

Provozní tlak: 200 barů na spojku, maximálně však 600 barů pro vícenásobné spojovací zařízení

Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípojů- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípojů, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu umožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

Výrobek

Označení	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Konstrukční velikost
SKS 10 IR 2 MULTI R	G 3/8" -19	200,0	2
SKS 13 IR 2 MULTI R	G 1/2" -14	200,0	2