

# SKS IR 2 MULTI R

Multispojka, volná polovina, obdélníková

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>          | Průmysl<br>dodávková a komunální vozidla<br>Zemědělská technika |
| <b>Přípoj 1</b>                | Vnitřní závit BSP, cylindrický                                  |
| <b>Přípoj 2</b>                | Vsuvka  |
| <b>Norma</b>                   | odpovídající ISO 16028  |
| <b>Zbytkový tlak:</b>          | sdužitelný do 40 barů zbytkového tlaku na straně k zástrčce     |
| <b>Konstrukce</b>              | multispojka   |
| <b>Konstrukční doplněk</b>     | panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém                   |
| <b>max: Průtokové množství</b> | 100 L/min   |



## Upozornění

Provozní tlak: 200 barů na spojku, maximálně však 600 barů pro vícenásobné spojovací zařízení

## Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídavné díly.

## Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sduženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídavných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípojů- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípojů, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu umožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

## Výrobek

| Označení            | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Konstrukční velikost |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| SKS 10 IR 2 MULTI R | G 3/8" -19        | 200,0               | 2                    |
| SKS 13 IR 2 MULTI R | G 1/2" -14        | 200,0               | 2                    |