

SKM IR 2 MULTI Q

Multispojka, pevná polovina, obdélníková

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------------|---|
| Oblast použití | Průmysl dodávková a komunální vozidla Zemědělská technika |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Přípoj 2 | Vsuvkové hrdlo |
| Konstrukce | multispojka |
| Konstrukční doplněk | panelová konstrukce jako rychlovýměnný systém |
| max: Průtokové množství | 40 L/min |



Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

Další informace

Přitom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sdrúženým závitovým a násuvným spojkám.

- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídatných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu aumožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| SKM 13 IR 2 MULTI Q | G 1/2" -14 | 250,0 |