

PRT RED M S

Spojka Perrot redukce zásuvková část na zástrčnou část

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Přípoj 1 | zásuvková část spojky |
| Tvar těsnění 1 | těsnící o-kroužek |
| Přípoj 2 | zástrčná část spojky |
| Povrchová ochrana | zinkovaný ponorem |



Výrobek

| Označení | Provozní tlak (bar) | Spojkový rozměr (mm) |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| PRT RED M70-S50 | 12,0 | 70,0 / 50,0 |
| PRT RED M89-S70 | 12,0 | 89,0 / 70,0 |
| PRT RED M108-S70 | 12,0 | 108,0 / 70,0 |
| PRT RED M108-S89 | 12,0 | 108,0 / 89,0 |
| PRT RED M133-S89 | 12,0 | 133,0 / 89,0 |
| PRT RED M133-S108 | 12,0 | 133,0 / 108,0 |
| PRT RED M159-S108 | 12,0 | 159,0 / 108,0 |
| PRT RED M159-S133 | 12,0 | 159,0 / 133,0 |
| PRT RED M216-S159 | 12,0 | 216,0 / 159,0 |