

HK FMP

Tělo tlakového filtru FMP 320 bar

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	bez obtokového ventilu, bez ukazatele znečištění bez filtrační vložky
Provozní tlak	max. 320 bar



Upozornění

Rozměr „B“: volné místo potřebné k výměně filtrační vložky

Popis

tlakové filtry k zabudování do potrubí
dimenzován (Q_{max}) na médium ISO VG 46 při 50 °C (30 mm²/s) na $\Delta p_{celk} = 1,25$ bar

Upozornění k objednávkám

Neobsahuje filtrační vložku! Objednávejte zvlášť.

Výrobek

Označení	Plocha filtru (m ²)	Přípoj vedení	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Hmotnost (kg)
HK FMP 065 1 SG1	374	G 1/2"	100	169	28	85	68	3,9
HK FMP 065 2 SG2	530	G 3/4"	100	200	28	85	68	4,2
HK FMP 065 3 SG2	1064	G 3/4"	100	302	28	85	68	5,7
HK FMP 135 2 SG2	2020	G 1"	125	333	38	104	77	9,4

Příslušenství

HK VA OPT	Optická indikace znečištění
HK VA EL	Elektrická indikace znečištění

Náhradní díly

HK HP H	Filtrační vložka do tlakového filtru FMP/FHP
---------	--