


HK 2P 4 FSRA

Zubové čerpadlo velikosti 2 FSRA

Vlastnosti

| | |
|---|--|
| Roztečná kružnice otvorů tlaková strana | 35 / M6 |
| Roztečná kružnice otvorů sací strana | 40 / M6 |
| Materiál | Tělo: Hliník přední příruba, koncové víko: hliník |



Popis

standardní německé čerpadlo – uspořádání otvorů 100 x 72 – Ø 80 – kužel 1:5 – přírubové připojení

Upozornění k objednávkám

Další verze čerpadel dodáváme na objednávku

Výrobek

| Označení | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smysl otáčení | Počet otáček min. (rpm) | Počet otáček max. (rpm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| HK 2P 41 41 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,33 |
| HK 2P 41 42 FSRA | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 47,1 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,33 |
| HK 2P 43 41 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,43 |
| HK 2P 43 42 FSRA | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 41,1 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,43 |
| HK 2P 45 41 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,53 |
| HK 2P 45 42 FSRA | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 51,5 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,53 |
| HK 2P 47 41 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,63 |
| HK 2P 47 42 FSRA | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 47,5 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,63 |
| HK 2P 49 41 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,73 |
| HK 2P 49 42 FSRA | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 47,5 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,73 |
| HK 2P 51 41 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | levotočivý | 700 | 3500 | 2,83 |
| HK 2P 51 42 FSRA | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 47,5 | pravotočivý | 700 | 3500 | 2,83 |
| HK 2P 53 41 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | levotočivý | 700 | 3000 | 2,93 |
| HK 2P 53 42 FSRA | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 47,5 | pravotočivý | 700 | 3000 | 2,93 |
| HK 2P 55 41 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | levotočivý | 700 | 3000 | 3,18 |
| HK 2P 55 42 FSRA | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 55,0 | pravotočivý | 700 | 3000 | 3,18 |
| HK 2P 57 41 FSRA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | levotočivý | 700 | 3000 | 3,28 |
| HK 2P 57 42 FSRA | 26,2 | 170 | 190 | 210 | 124,7 | 55,0 | pravotočivý | 700 | 3000 | 3,28 |

VFU = čerpaný objem na otáčku – p1 = stálý tlak – p2 = provozní tlak – p3 = maximální tlak

Příslušenství

| | |
|----------|----------------------------|
| GF LK | Připoj čerpadla (4 otvory) |
| GF LK M | Připoj čerpadla (4 otvory) |
| W VA W90 | Šroubení, úhel 90° |