

HK RZMO AE 030

Proporcionální přepouštěcí ventil NG 6

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|---|
| Provedení | Proporcionální ventil k montáži na desky se servo ovládáním |
| Obsah dodávky | se zabudovanými elektronickými prvky bez zástrčky |
| Provozní tlak | max. 315 bar |
| Objemový proud | max. 40 l/min |
| Přípoj | ISO/Cetop 03 NG6 |



Popis

se zabudovanými elektronickými prvky

Doba reakce < 60 ms

Hystereze < 1,5%

Řídicí signál 0-10 V stejnosm.

Výrobek

| Označení | působí v kanálu | Rozsah nastavení tlaku min. (bar) | Rozsah nastavení tlaku max. (bar) | Objemový proud min. (L/min) | Objemový proud max. (L/min) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| HK RZMO AE 030 210 | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| HK RZMO AE 030 315 | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

Příslušenství

| | |
|-------------------|--|
| HK SPZ | Elektrická zástrčka k proporcionálním ventilům |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |