
HK TA B

Filtr odvětrávání nádrže a filtr plnění

Vlastnosti

Provedení	připevnění příruby na nádrž, s plnicím sítem
Materiál	Ocel pochromovaná, těsnění korkové
množství vzduchu	HK TA 46 B: max. 150 l/min - pro filtr 3 µm HK TA 46 B: max. 200 l/min - pro filtr 10 µm HK TA 80 B: max. 450 l/min - pro filtr 3 µm HK TA 80 B: max. 550 l/min - pro filtr 10 µm





Upozornění k objednávkám

dodává se na objednávku: plnicí hrdlo s uzavírací spojkou a/nebo předpínacím ventilem, jiné velikosti a konstrukce

Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Množství vzduchu (L/min)	A (mm)	B (mm)	Připevnění	C (mm)	Roztečná kružnice otvorů (mm)	Vývrt nádrže	Hmotnost (kg)
HK TA 46 B 03	3	150	46	111	3 × M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 46 B 10	10	-	46	111	3 × M5	48	41	30 mm	0,10
HK TA 80 B 03 1	3	-	80	134	6 × M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 10 1	10	-	80	134	6 × M5	56	73	51 mm	0,28
HK TA 80 B 03 2	3	-	80	204	6 × M5	56	73	51 mm	0,32
HK TA 80 B 10 2	10	-	80	204	6 × M5	56	73	51 mm	0,32

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.