HK M HK DH

Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vlastnosti

Konstrukce	Šroub s vnitřním šestihranem
Norma	EN 912-12.9



Výrobek

Označení	na typ ventilu	utahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
HK M5 30	Jednocestný ventil	8,3	4 ks M5 x 30	0,03
HK M5 50	Jednocestný ventil HK DHI	8,3	4 ks M5 x 50	0,05
HK M5 70	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou	8,3	4 ks M5 x 70	0,06
HK M5 90	Jednocestný ventil HK DHI + 1 ventil s dělicí deskou	8,3	4 ks M5 x 90	0,09
HK M5 110	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou	8,3		0,09
HK M5 130	Jednocestný ventil HK DHI + 2 ventily s dělicí deskou	8,3	4 ks M5 x 130	0,10
HK M5 150	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou	8,3		0,11
HK M5 170	Jednocestný ventil HK DHI + 3 ventily s dělicí deskou	8,3	4 ks M5 x 170	0,12

je příslušenstvím následujících produktů

HK DH01	Ruční jednocestný ventil NG 6
HK DH04/05	Jednocestný ventil NG6, hydraulicky ovládaný
HK DH08/09	Jednocestný ventil NG6, pneumaticky ovládaný
HK DHA	Magnetický jednocestný ventil NG 6, chráněný proti explozi
HK DHE X 00 DC	Magnetický ventil HG 6 bez cívky
HK DHE X 00 AC	Magnetický rozváděcí ventil NG 6 bez cívky
HK DHQ	Jednotka pro zrychlený a plíživý chod k průtokovému regulačnímu ventilu QV
HK DHZO A	Proportionální magnetický ventil NG 6
HK DLO	Jednocestný sedlový ventil NG 6
HK DLHZO TE	Proportionální magnetický ventil NG 6 DLHZO
HK DG4V3	Magnetický rozváděcí ventil NG 6

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.