

HK M HK 41 C

Sada šroubů k ventilům NG 6 typu HK 41C

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Šroub s vnitřním šestihranem

Norma EN 912-12.9



Výrobek

Označení	na typ ventilu	utahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
HK M5 30	Jednocestný ventil	8,3	4 ks M5 x 30	0,03
HK M5 60	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou (ZRV)	8,3		0,05
HK M5 70	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou	8,3	4 ks M5 x 70	0,06
HK M5 80	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou (ZRE-AB)	8,3		0,07
HK M5 100	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	8,3		0,08
HK M5 110	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou	8,3		0,09
HK M5 120	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRE-AB)	8,3		0,09
HK M5 140	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	8,3		0,10
HK M5 150	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou	8,3		0,11
HK M5 160	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRE-AB)	8,3		0,12

je příslušenstvím následujících produktů

HK 41 C1	Ruční cestný ventil NG 6
HK 41 C1 (7/G/Q/R)	Elektromagnetický cestný ventil NG 6