HK M HK DK

Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Vlastnosti

Konstrukce	Šroub s vnitřním šestihranem
Norma	EN 912-12.9



Výrobek

Označení	na typ ventilu	utahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
HK M6 40	Jednocestný ventil	14,0	4 ks M6 x 40	0,06
HK M6 90	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 90	0,10
HK M6 140	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 140	0,12
HK M6 190	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 190	0,20

je příslušenstvím následujících produktů

HK DK11	Ruční jednocestný ventil NG 10
HK DKE X 00 DC	Magnetický ventil HG 10 bez cívky
HK DKE X 00 AC	Magnetický rozváděcí ventil NG 10 bez cívky
HK DKZOR A	Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 10
HK DLKZOR TE	Proporcionální magnetický jednocestný ventil NG 10
HK DG4V5	Magnetický rozváděcí ventil NG 10

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.