

# HK M HK 42 C

Sada šroubů k ventilům NG 10 typu HK 42 C

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

**Konstrukce** Šroub s vnitřním šestihranem

**Norma** EN 912-12.9



## Výrobek

Označení	na typ ventilu	utahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
<b>HK M6 40</b>	Jednocestný ventil	14,0	4 ks M6 x 40	0,06
<b>HK M6 75</b>	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou (ZRV)	14,0		0,08
<b>HK M6 90</b>	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 90	0,10
<b>HK M6 125</b>	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	14,0		0,11
<b>HK M6 140</b>	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 140	0,12
<b>HK M6 175</b>	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	14,0		0,16
<b>HK M6 190</b>	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 190	0,20

## je příslušenstvím následujících produktů

**HK 42 C1 (7/G/Q/R)** Elektromagnetický cestný ventil NG 10