

HK M HK 42 C

Sada šroubů k ventilům NG 10 typu HK 42 C

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce Šroub s vnitřním šestihranem

Norma EN 912-12.9



Výrobek

Označení	na typ ventilu	utahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
HK M6 40	Jednocestný ventil	14,0	4 ks M6 x 40	0,06
HK M6 75	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou (ZRV)	14,0		0,08
HK M6 90	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 90	0,10
HK M6 125	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	14,0		0,11
HK M6 140	Jednocestný ventil + 2 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 140	0,12
HK M6 175	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou (s 1x ZRV)	14,0		0,16
HK M6 190	Jednocestný ventil + 3 ventily s dělicí deskou	14,0	4 ks M6 x 190	0,20

je příslušenstvím následujících produktů

HK 42 C1 (7/G/Q/R) Elektromagnetický cestný ventil NG 10