

HK M HK DPH 2

Sada šroubů k ventilům NG 16 typu HK DPH 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

Konstrukce	Šroub s vnitřním šestihranem
Norma	EN 912-12.9



Výrobek

Označení	na typ ventilu	úťahovací moment (N-m)	Obsah dodávky	Hmotnost (kg)
HK M5 30	Jednocestný ventil / 1 pilotní ventil NG 6 na cestném ventilu	8,3	4 ks M5 x 30	0,03
HK M6 40	Jednocestný ventil NG 16	14,0	4 ks M6 x 40	0,06
HK M10 50	Jednocestný ventil NG 16	63,0		0,15
HK M6 100	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou NG 16 (výška desky 60 mm)	14,0		0,10
HK M10 110	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou NG 16 (výška desky 60 mm)	63,0		0,30
HK M6 80 2	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou NG 16 (výška desky 40 mm)	14,0		0,10
HK M 10 90	Jednocestný ventil + 1 ventil s dělicí deskou NG 16 (výška desky 40 mm)	63,0		0,20

je příslušenstvím následujících produktů

HK DPH 2	Cestný ventil NG 16
-----------------	---------------------