# HK VS M
Sada vakuového čerpadla

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Obsah dodávky** | v hliníkovém kufříku<br>vinutý elektrický kabel 1,5 m se svorkami (dá se natáhnout asi na 6 m)<br>Podtlakový manometr<br>Hlavní vypínač<br>Sací vzduchová hadice se spojkou na nádrž<br>Čerpadlo 12 V nebo 24 V stejnosm. |



## Upozornění

Pozor: doba zapnutí < 60 minut

## Popis

Kompletní řešení pro čisté a ekologické použití v hydraulických zařízeních:
- zkouška těsnosti hydraulických zařízení připojením k hrdlu odvětrávání nádrže
- snížení úniku při opravách hydraulických zařízení vytvořením podtlaku v systému (po demontáži je třeba v blízkosti nádrže bezpodmínečně použít záslepky)
- při výměně prvků sacího filtru namontovaného pod hladinou oleje
- při bourání potrubí během použití strojů a zařízení k zamezení únikům
- při výměně hadice nebo potrubí pod hladinou oleje v nádrži

Olej není nutné vypouštět
podtlak do -780 mb
Varianty: napájení 230 V stříd. / 12 V stejnosm. nebo 230 V stříd. / 24 V stejnosm.
Rozměry kufru: š = 235 mm / d =185 mm / v = 48 mm

## Výrobek

| Označení | Napětí | elektrické připojení | Příkon (A) | Objemový proud max. (L/min) | Čerpadlo | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK VS 2 12M 2008** | 12 V | bateriové svorky a zástrčky | 4,5 | 25,0 | regulovaný | 3,10 |
| **HK VS 2 24M 2010** | 24 V | bateriové svorky a zástrčky | 4,5 | 25,0 | regulovaný | 6,20 |

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK VS NT** | Síťový adaptér k sadě vakuového čerpadla |
| **HK VSA** | Adaptér k připojení na čerpadlo |
| **HK VSA BJ** | Bajonetový nástavec k připojení na čerpadlo |
| **HK STOPF LKM** | Gumová zátka s přípojem vzduchu LKM |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*