

# SKM IR SN72 VA

Objímka násuvné spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Konstrukce</b>	Snap-tite série 72
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>Norma</b>	ISO 7241-1 série B
<b>Materiál</b>	Ušlechtilá ocel



## Popis

Násuvné spojky umožňují rychlé připojení.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	SF ozn.*	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
SKM 04 IR SN72 VA	5	G 1/8" -28	280,0	4	-25	200
SKM 06 IR SN72 VA	6	G 1/4" -19	380,0	4	-25	200
SKM 10 IR SN72 VA	10	G 3/8" -19	260,0	4	-25	200
SKM 13 IR SN72 VA	12	G 1/2" -14	260,0	4	-25	200
SKM 20 IR SN72 VA	19	G 3/4" -14	210,0	4	-25	200
SKM 25 IR SN72 VA	25	G 1" -11	210,0	4	-25	200

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Varianty produktu

SKM IR SN72 Objímka násuvné spojky, galvanicky potažený

## Příslušenství

SKM ZUBS SN72 Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..SN 72