

### Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický  |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                       |
| <b>kompatibilní s</b> | Stucchi   |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel   |



### Upozornění

Záměnné se spojkami podle ISO 16028.

### Popis

Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.

Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.

Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

### Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

### Výrobek

| Označení          | DN* | Připojovací závit | Konstrukční velikost | Provozní tlak (bar) | SF ozn.* | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|-------------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR 1 FS VA | 6   | G 1/4" -19        | 1                    | 400,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 10 IR 2 FS VA | 10  | G 3/8" -19        | 2                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 13 IR 2 FS VA | 12  | G 1/2" -14        | 2                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 13 IR 3 FS VA | 12  | G 1/2" -14        | 3                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 20 IR 3 FS VA | 19  | G 3/4" -14        | 3                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 20 IR 4 FS VA | 19  | G 3/4" -14        | 4                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |
| SKM 25 IR 5 FS VA | 25  | G 1" -11          | 5                    | 250,0               | 4        | -25                                 | 200                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

### Varianty produktu

SKM IR FS Objímka násuvné spojky, galvanicky potažený

### Příslušenství

SKM ZUBS FS Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..FS