

# SKL IR VA

Volná polovina závitové spojky

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Oblast použití</b> | Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd. |
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnitřní závit BSP, cylindrický  |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.                       |
| <b>Zbytkový tlak:</b> | Je možné připojení pod zbytkovým tlakem   |
| <b>Materiál</b>       | Ušlechtilá ocel   |



## Popis

Závitové spojky jsou dimenzovány pro vysoké tlaky a tlakové rázy.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Další informace

Díky robustní konstrukci je vhodná pro těžké podmínky použití.

## Výrobek

| Označení       | Konstrukční velikost | DN* | Připojovací závit | Závit spojky | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) | SF ozn.* |
|----------------|----------------------|-----|-------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| SKL 10 IR 2 VA | 2                    | 10  | G 3/8" -19        | Rd. 28 x 2   | 250,0               | -25                                 | 200                                 | 4        |
| SKL 13 IR 3 VA | 3                    | 12  | G 1/2" -14        | Rd. 36 x 2   | 250,0               | -25                                 | 200                                 | 4        |
| SKL 20 IR 4 VA | 4                    | 19  | G 3/4" -14        | Rd. 42 x 2   | 150,0               | -25                                 | 200                                 | 4        |
| SKL 25 IR 5 VA | 5                    | 25  | G 1" -11          | Rd. 48 x 3   | 150,0               | -25                                 | 200                                 | 4        |
| SKL 32 IR 6 VA | 6                    | 31  | G 1.1/4" -11      | Rd. 70 x 3   | 100,0               | -25                                 | 200                                 | 4        |

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

## Varianty produktu

SKL IR Závitová spojka - volná polovina, galvanicky potažený

## Příslušenství

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| SKL ZUBS    | Ochrana proti prachu pro SKL |
| SKL ZUBS AL | Uzavírací čep                |